

PRODUKTINFORMASJON



AGS 10

Artnr: 3633

Skyggefjerner for gjenværende pigment skygger



Brukes til fjerning av skygger. Brukes både inne og ute. Brukes når AGS 60 ikke tar de siste pigmentrestene. Er biologisk nedbrytbar.

AGS 10 brukes til fjerning av gjenstående pigment skygger etter graffiti fjerning. Brukes hovedsakelig på betongoverflater og pussede overflater. Prøv alltid **AGS 10** på det materialet som skyggen skal fjernes fra først, for å sikre at ikke overflaten påvirkes negativt.

OBS! Vær ekstra forsiktig når AGS 10 brukes på materiale som: polert marmor, svart marmor og travertin.

SLIK GJØR DU DET:

Spray eller pensle **AGS 10** på "skyggene", og la virke i 2-5 minutter. Skyll av med varmt vann under høytrykk (90 °C, 150 bar eller tilpass til overflatens beskaffenhet). Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet. Gjenta behandlingen til skyggepartiene er borte.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Forbruk

0,2 - 0,5 liter/m².

Tekniske data

- Tyntflytende, fargeløs væske.
- Leveres i 5-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 1,10 kg/liter.
- Svak lukt.
- pH ca. 1.
- Inneholder fosforsyre og tensider.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Benytt beskyttelseshansker, visir eller vernebriller ved høytrykksspyling.

Merking



IRRITERER ØYNE OG HUD

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2007-08-15

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se