

## PRODUKTINFORMASJON



# AGS 221 GEL

Artnr: 3625

## Graffiti fjerner for slette, industrimalte overflater



**AGS 221 GEL brukes til graffiti fjerning, hovedsakelig på slette, industrimalte overflater. Kan også brukes på porøse overflater. Kan brukes både inne og ute. Er raskt biologisk nedbrytbar ifølge OECD-test 302 B.**

**AGS 221 GEL** brukes til graffiti- og malings fjerning på slette, industrimalte overflater som tog, busser, biler og metallkledte fasader og konstruksjoner. Kan også brukes på porøse overflater.

### SLIK GJØR DU DET:

#### Graffiti fjerning på slette overflater

Påfør et tykt lag **AGS 221 GEL** på graffiti med pensel, og vent 3-4 minutter. Bearbeid deretter hele overflaten med pensel, og vent til graffiti/malingen er oppløst. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-90 °C, 100-150 bar). Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet. Ved behov påføres et nytt lag. Følg instruksjonene.

#### Graffiti fjerning på porøse overflater

Påfør **AGS 221 GEL** med pensel, sprøyteutstyr uten luft eller børste. Arbeid middelet ordentlig inn i overflaten. La det virke til graffiti er oppløst, ca. 20 minutter til 4 timer. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-90 °C, 150 bar eller tilpass til overflatens beskaffenhet). Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet.

*OBS! På metalloverflater kan effekten reduseres hvis det brukes for høyt trykk. Her kan skylling og behandling med svamp eller klut være bedre enn høytrykksspyling.*

### Dosering

Brukes konsentrert.

### Forbruk

0.3 - 1.0 liter/m<sup>2</sup>.

### Tekniske data

- Brun/gul farge. Fargen kan variere.
- Leveres i 5-litersdunk eller 20-liters plastbøtte.
- Spesifikk vekt: 1,05 kg/liter.
- Svak løsemiddellukt.
- Inneholder gamma-butyrolakton.

### Oppbevaring

Oppbevares frostfritt i lukket originalbeholder.

### Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

### Verneutstyr

Beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller.

### Merking



### Irriterende

### Irriterer øynene

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 08.10.07

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

## TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)