

## PRODUKTINFORMASJON



# AGS 221 Tynn

Artnr: 3624

## Graffiti fjerner for veiskilt og andre slette, ømtålige overflater



**AGS 221 Tynn brukes hovedsakelig til graffiti fjerning på overflater som: veiskilt samt malte og andre ømtålige overflater. Brukes både inne og ute. Er raskt biologisk nedbrytbar.**

**AGS 221 Tynn** er spesielt egnet til graffiti på veiskilt. Vi anbefaler imidlertid at det utføres en prøve på en liten del av overflaten.

**AGS 221 Tynn** fjerner også de fleste slags spray- og tusjmerker fra malte overflater i trappehus samt malt metall og andre ømtålige overflater.

**AGS 221 Tynn** må **ikke** brukes på pleksiglass. Bruk i stedet **AGS 560**.

### SLIK GJØR DU DET:

#### *Veiskilt:*

Ved ny graffiti som ikke krever lang virketid, kan man påføre **AGS 221 Tynn** direkte på overflaten og tørke bort med en klut. Etterskyl med vann eller utblandet **RENO 12**. Er graffiti innbrent og krever lang virketid, påføres **alltid** utblandet **RENO 12** på overflaten før **AGS 221 Tynn** påføres. Tørk deretter bort graffiti med en ren klut. Etterskyl med vann eller utblandet

#### **RENO 12.**

#### *Malte overflater:*

Ta **AGS 221 Tynn** på en ren papir- eller nylonklut og tørk bort graffiti. Vend kluten/papiret ofte slik at du alltid bruker en ren overflate. Unngå å dra oppløst graffiti rundt. Av og til blir det liggende en fet hinne etter fjerningen. Denne fjernes med en tørr klut. Oppløsningsprosessen avbrytes enkelt ved å bruke vann eller utblandet **RENO 12** på graffiti fjernereren.

### Dosering

Brukes som konsentrat.

### Forbruk

0,2 - 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

### Tekniske data

- Klar, tyntflytende væske.
- Leveres i 5- eller 25-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 1,05 kg/liter.
- Flammepunkt > 75 °C.
- Mild lukt.
- Inneholder gamma-butyrolakton.

### Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

### Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

### Verneutstyr

Beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller.

### Merking



### Irriterende

### Irriterer øynene

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2007-08-16

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

## TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)