

PRODUKTINFORMASJON



AGS 25

Artnr: 3657

Tectylfjerner



Brukes til fjerning av tectylgraffiti. Brukes til fjerning av spredt graffiti på slette overflater. Brukes både inne og ute. På porøse overflater der tectylgraffiti har trengt dypt inn i overflaten. Er raskt biologisk nedbrytbar.

AGS 25 er en raskt nedbrytbar tectylfjerner som kan brukes på de fleste overflater, for eksempel harde, ikke-absorberende overflater som slette steinoverflater, plast, lakkert metall eller porøse overflater som betong, tegl, puss osv.

SLIK GJØR DU DET

Slette overflater:

Fjern evt. spredt graffiti med en klut vætet med **AGS 25**.

Porøse overflater:

Påfør **AGS 25** med lavtrykkssprøyte, la det suges inn i overflaten noen minutter, og påfør deretter **AGS 27** med pensel. Virketiden varierer etter værforhold, hvor gammel graffitien er og temperatur (ca. 1-24 timer). Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-90 °C, trykk avhengig av type overflate, ca. 50-200 bar). Gjenta behandlingen ved gjenstridig tectylgraffiti.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Forbruk

0,5 - 1,0 liter/m².

Tekniske data

- Tyntflytende, fargeløs løsning.
- Leveres i 5-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 1,0 kg/liter.
- Luktfri.
- pH ca. 9,5.
- Inneholder alkoholetoksilat og nitrilotriacetat.

Oppbevaring

Oppbevares FROSTFRITT i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Bruk beskyttelsesklær og -hansker.

Merking



Irriterer øyne og hud.

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2007-08-15

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se