

## PRODUKTINFORMASJON



# AGS 27 Tynn

Artnr: 3663

## Tectylfjerner



Brukes til tectylfjerning ute og inne. Er raskt biologisk nedbrytbar. Brukes hovedsakelig på slette overflater.

### SLIK GJØR DU DET:

#### Slette overflater:

Ved graffiti over store områder påføres **AGS 27 Tynn** med lavtrykkssprøyte eller pensel. La virke på overflaten i 5-45 minutter, avhengig av værforhold, hvor gammel graffitien er og type overflate. Ved mekanisk bearbeiding med f. eks. pensel, forkortes virketiden. Skyll av med varmt vann (60-70 °C) med moderat trykk. Ved spredt graffiti påføres **AGS 27 Tynn** på en klut som brukes til å tørke bort graffitien. Nøytraliser med vann eller et alkalisk rengjøringsmiddel.

#### Dosering

Brukes konsentrert.

#### Forbruk

Ca. 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

---

#### Tekniske data

- Tyntflytende, svakt gulaktig væske.
- Leveres i 5-liters plastdunk.
- Svak lukt.
- Spesifikk vekt: 0,87 kg/liter.
- Inneholder fettsyrer.

#### Verneutstyr

Beskyttelsehansker ved direktekontakt.

#### Merking

Ikke merkepliktig.  
Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

#### Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

#### Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

---

Oppdatert: 15.08.07

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

## TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)