

PRODUKTINFORMASJON



AGS 5 SR GEL

Artnr: 3628

Graffiti fjerner for porøse og harde overflater



AGS 5 SR GEL er spesielt utviklet for fjerning av graffiti og skygger fra eksempelvis tusj og anilinfarger. Løser også effektivt opp spraygraffiti på porøse overflater. Brukes både inne og ute.

AGS 5 SR GEL kan brukes på de fleste overflater: harde, malte overflater, porøse overflater, galvaniserte overflater.

AGS 5 SR GEL har vist seg å være effektiv for oppløsning av anilengraffiti som kan være svært gjenstridig.

SLIK GJØR DU DET:

Harde, ikke-absorberende overflater:

Bruk **AGS 5 SR GEL** til vanskelige objekter. Påfør med pensel. La virke, tilpass virkningstiden etter underlaget. Tørk rent med en klut. For å unngå kjemikalierester på overflaten kan du nøytralisere med vann eller et mildt rengjøringsmiddel.

Porøse overflater:

- Påfør **AGS 5 SR GEL** med børste, pensel eller sprøyteutstyr uten luft. La det virke til graffitien er oppløst, ca. 15 minutter til 4 timer avhengig av hvor gammel graffitien er, værforhold osv. Skyll av med varmt vann under høytrykk (90 °C, 150 bar eller tilpass til overflatens beskaffenhet). Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet.
- Hvis det blir igjen "skygger", brukes **AGS 65**.

Ved usikkerhet: Foreta alltid en prøve på en liten del av overflaten.

Forbruk

0,2-0,5 liter/m².

Dosering

Brukes som konsentrat.

Tekniske data

- Tykttflytende, brungul væske.
- Leveres i 5-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 0,95 kg/liter.
- Flammepunkt > 90 °C.
- Svak lukt av løsemiddel.
- Inneholder n-metylpyrrolidon, blanding av ulike alifatiske, nafteniske og aromatiske hydrokarboner.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.

Merking



HELSESKADELIG

Advarsel: Kan gi lungeskader ved svelging. Farlig ved svelging. Fare for alvorlige øyeskader.

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 13.04.10

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se