

## PRODUKTINFORMASJON



# AGS 5 SR

Artnr: 3627

## Graffiti fjerner for harde og porøse overflater



**AGS 5 SR er en spesielt utviklet graffiti fjerner for vanskelige tusj- og anilinmerker. Løser også opp fersk spraymaling. Brukes både inne og ute.**

**AGS 5 SR** løser effektivt opp vanskelige tusj- og anilinmerker. Løser også opp sprayfarger.

**AGS 5 SR** kan brukes på de fleste overflater: harde, malte overflater, porøse overflater, galvaniserte overflater.

**AGS 5 SR** har vist seg å være svært effektiv til oppløsning av anilinfarger.

### SLIK GJØR DU DET:

*Harde, ikke-absorberende overflater:*

Påfør **AGS 5 SR** på en ren klut. Tørk bort graffiti. Arbeid innover mot graffiti for å unngå utsmøring. La **AGS 5 SR** virke noen minutter før avtøring ved vanskelige tilfeller. For å unngå kjemikalierester på overflaten kan du nøytralisere med vann eller et mildt rengjøringsmiddel.

*Porøse overflater ved fersk graffiti:* Påfør **AGS 5 SR** med lavtrykkssprøyte, la virke noen minutter, skyll av med varmt vann under høytrykk (ca. 90 °C og trykk avhengig av overflaten).

**Alternativ:** Påfør **AGS 5 SR** med lavtrykkssprøyte, la virke noen minutter, påfør **AGS 3+**, la virke til graffiti er løst opp, skyll av med varmt vann under høytrykk (ca. 90 °C og trykk avhengig av overflaten).

**Ved usikkerhet: Foreta alltid en prøve på en liten del av overflaten.**

### Dosering

Brukes som konsentrat.

### Forbruk

0,1-0,3 liter/m<sup>2</sup>.

### Tekniske data

- Tyntflytende, brungul væske.
- Leveres i 5-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 0,95 kg/liter.
- Flammepunkt > 61 °C.
- Svak lukt av løsemiddel.
- Inneholder n-metylpyrrolidon, blanding av ulike alifatiske, nafteniske og aromatiske hydrokarboner.

### Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

### Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

### Verneutstyr

Beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.

### Merking



### HELSESKADELIG

**Advarsel: Kan gi lungeskader ved svelging.**

**Farlig ved svelging. Fare for alvorlige øyeskader.**

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2010-04-13

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

## TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)