

PRODUKTINFORMASJON



AGS 560

Artnr: 3653

Graffiti fjerner for pleksiglass og andre ømtålige overflater.



AGS 560 brukes hovedsakelig til graffiti fjerning på overflater som: pleksiglass og plast samt malte og andre ømtålige overflater. Brukes både inne og ute. Er raskt biologisk nedbrytbar.

AGS 560 er spesielt utviklet for graffiti på pleksiglass. Fjerner effektivt tusj og tectylgraffiti uten å skade pleksiglasset.

AGS 560 fungerer også på andre malte og ømtålige overflater.

AGS 560 tar også spraygraffiti, men med litt lenger virketid.

Vi anbefaler imidlertid at det utføres en prøve på en liten del av overflaten.

SLIK GJØR DU DET:

Ta **AGS 560** på en ren papir- eller nylonklut og tørk bort graffiti. Vend kluten/papiret ofte slik at du alltid bruker en ren overflate. Unngå å dra oppløst graffiti rundt. Av og til blir det liggende en fet hinne etter fjerningen. Denne fjernes med en tørr klut. Oppløsningsprosessen avbrytes enkelt ved å påføre vann på graffiti fjernereren. Hvis det er nødvendig med ekstra hurtig tørking, kan det etterskylles med vinduspusemiddel som inneholder isopropanol.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Forbruk

0,2 - 0,5 liter/m².

Tekniske data

- Klar, tyntflytende væske.
- Leveres i 5-litersdunk eller 1-litersflaske.
- Spesifikk vekt: 0.92 kg/liter.
- Flammepunkt > 61 °C.
- Inneholder 2- (2-butoxyethoxy) ethanol.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Beskyttelseshansker og vernebriller.

Merking



Irriterer øyne og hud.

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2007-08-15

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se