

PRODUKTINFORMASJON



AGS 65

Artnr: 3665

Skyggefjerner



Brukes til fjerning av "restskygger" i forbindelse med graffiti fjerning. Lett fortykket for å øke virketiden. Brukes ute. Brukes hovedsakelig på porøse overflater. Raskt biologisk nedbrytbar.

AGS 65 fjerner "restskygger" i forbindelse med graffiti fjerning.

AGS 65 er lett fortykket for å henge igjen på overflaten og øke virketiden.

AGS 65 brukes på følgende materiale: granitt, gneis, kalkstein, betong, klinkefliser, glasert tegl, behandlet marmor og tre samt ikke-organisk maling.

AGS 65 må ikke brukes på myke metaller som aluminium.

SLIK GJØR DU DET:

- Påfør **AGS 65** på våt overflate med pensel eller børste.
- La virke ca. 5-30 minutter, eller til graffiti er oppløst.
- Skyll av med varmt vann under høytrykk (90 °C, 150 bar eller tilpass til overflatens beskaffenhet). Munnstykets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet.

OBS! På metalloverflater kan effekten reduseres hvis det brukes for høyt trykk. Her kan skylling og behandling med svamp eller klut være bedre enn høytrykksspyling. Gjenta behandlingen hvis det fremdeles finnes skyggerester.

Dosering

Brukes konsentrert.

Forbruk

0,2 - 0,5 liter/m².

Tekniske data

- Gulbrun, tyktflytende væske.
- Leveres i 5- eller 25-litersdunk.
- Spesifikk vekt: 1,06 kg/liter.
- Stikkende lukt.
- pH-verdi ca. 14.
- Inneholder kaliumhydroksid.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Ekstra forsiktighet må utøves. **AGS 65** er sterkt **ETSENDE**. Bruk vernebriller, beskyttelseshansker og beskyttelsesklær! Ved sprut i øynene skylles det straks grundig med mye vann, og lege eller sykehus kontaktes. Ved sprut på huden skylles det straks med mye vann.

Merking



STERKT ETSENDE

Farlig gods ifølge ADR.

UN:1814 KALIUMHYDROKSIDLØSNING
Klasse: 8 PG: II

Oppdatert: 2008-03-03

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se