

# PRODUKTINFORMASJON



## BPS 7100

Artnr: 7100

### Høyalkalisk fasaderengjøringsmiddel for svært tilsmussede overflater



**BPS 7100 er et høyalkalisk rengjøringsmiddel for svært tilsmussede fasader. Til utendørsbruk. Løser opp fete og oljeholdige forbindelser. Biologisk nedbrytbar.**

**BPS 7100** er et høyalkalisk rengjøringsmiddel for svært tilsmussede fasader. Fete og oljeholdige forbindelser forsåpes slik at de blir lette å skylle av med vann.

**BPS 7100** kan brukes på overflater som:

- Puss
- Kalkstein
- Sandstein
- Betong
- Alkalisk tegl

#### SLIK GJØR DU DET:

Forvann overflaten med rikelig med kaldt vann. Påfør **BPS 7100** med lavtrykkssprøyte. La virke i fra 30 minutter til 6 timer, avhengig av vær og graden av tilsmussing. Påse at overflaten er fuktig i virketiden. Skyll av med høytrykk. Tilpass trykket etter fasadens bestandighet (ca. 50-200 bar/20 liter per minutt). Bruk helst varmt vann (maks. 50 °C). Ved behov gjentas behandlingen. Nøytraliser den rengjorte overflaten med en svak syre for å opprettholde en pH-verdi på ca. 9 å fasadeoverflaten.

#### Dosering

Bruk **BPS 7100** konsentrert eller bland med vann i forholdet 1:2.

#### Forbruk

Normalt forbruk ca. 0,2-0,3 liter/m<sup>2</sup>.

Kan dog variere avhengig av type overflate.

#### Tekniske data

- Transparent væske med svak lukt.
- Leveres i 10- eller 25-liters plastdunker.
- Spesifikk vekt: 1,2 kg/liter.
- pH 14
- Inneholder kaliumhydroksid.

#### Oppbevaring

Lagres frostfritt og tett lukket.

#### Holdbarhet

24 måneder i uåpnet forpakning.

#### Verneutstyr

Ekstra forsiktighet må utøves. **BPS 7100** er sterkt **ETSENDE**. Bruk vernebriller, beskyttelseshansker og beskyttelsesklær! Ved sprut i øynene skylles det straks grundig med mye vann, og lege eller sykehus kontaktes. Ved sprut på huden skylles det straks med mye vann.

#### Merking



**ETSENDE**

#### Farlig gods ifølge ADR

UN: 1814 kaliumhydroksidløsning, 8,II

Oppdatert: 2007-08-21

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

## TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: [info@trion.se](mailto:info@trion.se)