

PRODUKTINFORMASJON



BPS 7300

Artnr: 7300

Tegl- og granittvask



Brukes til rengjøring av svært tilsmussede fasader. Til utendørsbruk.

BPS 7300 er et surt rengjøringsmiddel for svært tilsmussede fasadeoverflater som:

- Granitt
- Gneis
- Betong
- Tegl
- Terrakotta

Slik gjør du det:

Forvann overflaten med kaldt vann. Påfør **BPS 7300** med lavtrykkssprøyte. Dekk til vinduer nøye.

La virke ca. 5-30 minutter. Påse at overflaten er fuktig i virketiden. Skyll av med høytrykk. Tilpass trykket etter fasadens bestandighet (ca. 50-200 bar/20 liter per minutt). Bruk helst varmt vann (maks. 50 °C). Skyll med mye vann for å unngå syrerester. Gjenta ved behov.

OBS! BPS 7300 etser glass, klinkefliser, emalje m.m.

Dosering

BPS 7300 kan brukes konsentrert på svært tilsmussede overflater, men kan også blandes ut med vann slik:

| | |
|------------|-----|
| Granitt | 1:2 |
| Gneis | 1:2 |
| Betong | 1:2 |
| Tegl | 1:3 |
| Terrakotta | 1:6 |

Forbruk

Ca. 0,2-0,3 liter/m²

Tekniske data

- Transparent væske med skarp lukt.
- Leveres i 10- eller 25-liters plastdunker.
- Tetthet 1,12 kg/liter.
- pH 0,1
- Inneholder ammoniumbifluorid, saltsyre.

Oppbevaring

Lagres frostfritt og tett lukket.

Holdbarhet

24 måneder i uåpnet forpakning.

Sikkerhetstiltak

Bruk beskyttelsesklær, hansker og vernebriller.

Merking



Etsende.

Farlig ved svelging.

Farlig gods

UN 3264 ETSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
(saltsyre, ammoniumbifluorid)
PG: II

Oppdatert: 2008-01-21

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se