

PRODUKTINFORMASJON



BPS 7624 Gel

Artnr: 7624

Miljøtilpasset malingsfjerner for plast- og oljemaling



Malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling. Fjerner gammel maling. Fjerner flere lag maling i samme operasjon. Biologisk nedbrytbar. Fester seg på loddrette flater. Brukertilpasset.

BPS 7624 Gel er en miljø- og brukertilpasset malingsfjerner som løser opp både plast- og oljemaling.

BPS 7624 Gel kan brukes på de fleste overflater, eksempelvis betong, glass, klinkefliser, metall, mineral, puss, tegl og tre.

BPS 7624 Gel er fortykket for å henge fast på overflaten lenger.

BPS 7624 Gel har lang åpentid, dvs. at produktet kan virke i lang tid uten å tørke inn.

Arbeidsbeskrivelse

Dekk til overflater som ikke skal behandles, dekk til ømtålig vegetasjon og sperr av arbeidsområdet. Påfør **BPS 7624 Gel** med pensel, børste eller malingsprøyte. Pakningene i sprøyten må tåle løsemiddel. La virke i 1-36 timer avhengig av temperatur, malingsalder, malings tykkelse og overflatens struktur. Den oppløste fargen kan enten skrapes av (egnet for treoverflater) eller spyles av med høytrykk (tilpass trykk etter underlag, 100-300 bar). Best effekt oppnås hvis vanntemperaturen er ca. 90 °C. Skyll av nedenfra og opp. Vinkle høytrykksstrålen slik at vannet spyles i retning mot allerede løst maling. OBS! Unngå å søle vann på de overflatene der middelet ligger og virker. Når hele overflaten er spylt av, gjøres en sluttskylling ovenfra og ned.

Dosering

Brukes konsentrert.

Forbruk

Forbruket varierer avhengig av overflatens struktur, malings tykkelse, antall lag osv. Retningsverdi ca. 0,5-2,0 liter/m².

Tekniske data

- Tyktflytende væske.
- Leveres i 10-litersdunker og 20-liters plastbøtter.
- Biologisk nedbrytbar.
- Spesifikk vekt: 0,97 kg/liter.
- Flammepunkt ca. 100 °C
- Inneholder etylenglykolmonobutyleter, gamma-butyrolakton, alifatiske, nafteniske og aromatiske hydrokarboner.

Oppbevaring

Oppbevares i romtemperatur i lukket originalbeholder.

Holdbarhet

Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning.

Verneutstyr

Bruk beskyttelseshansker, vernebriller og egnet beskyttelsesutstyr.

Merking



IRRITERER ØYNE OG HUD

KAN GI LUNGESKADER VED SVELGING.

IKKE klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Oppdatert: 2008-08-14

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se